HTML: Formulare

Übersicht: Hier vorgestellte Formularelemente

Typ (type='')	Bedeutung	mögl. Präfix
text	Eingabefeld	tf
radio	Auswahlknopf (radiobutton)	rb
checkbox	Mehrfachauswahl	cb
email	Eingabefeld: E-Mail	tfmail; tf
number	Eingabefeld: Zahl	tfnumber; tf
color	Farbwähler	cp; cpick
date	Datum	dp; dpick
range	Slider Zahlauswahl	r; rp; rpick
url	Eingabefeld: URL	tf; tfurl
submit	Knopf (button): Formular abschicken	bt
<textarea></td><td>Längere Texteingabe</td><td>ta</td></tr><tr><td><select></td><td>Dropdown-Auswahl</td><td>sel, select, opt</td></tr></tbody></table></textarea>		

required – muss ausgefüllt sein, vor Formular abgeschickt werden kann checked – standardmäßig aktiviert (Checkbox)

Vorbemerkung 1: Auswertung des \$_GET- / \$_POST-Arrays

Der NAME des Formulars wird als index des Formular-Arrays verwendet

```
<input type='text' name='tfEissorte'>
...
<?php
echo "Er will " . $POST['tfEissorte'] . "-Eis!";
?>
```

Vorbemerkung 2: Namensgebung bei Formularelementen

Es ist hilfreich, wenn man beim Namen des Formulars gleich sieht, was für ein Element es ist. Deshalb Verwendung eines <u>Präfixes</u> (**tfEingabe** statt **eingabe**):


Formularelement	Kürzel	Abkürzung für
<pre><input name="tfEissorte" type="text"/></pre>	tf	textfield
<pre><input id="idSchoko" name="cbSchokoeis" type="checkbox" value="Schokolade"/></pre>	cb	checkbox
<pre><input name="btSenden" type="submit" value="Absenden"/></pre>	bt	button
<pre><input id="idGeburtsdatum" name="dpGebDat" type="date"/></pre>	dp	datepicker

Das sind nur Vorschläge. Es macht das Leben einfacher, wenn man das so macht.

Der form-Tag umschließt alles:

<form method='post" action="ergebnis.php">

Formular



</form>

Einfaches HTML-Formular


```
<form method="post" action="ergebnis.php">
     <input type="text" name="tfEissorte">
     <input type="submit" value="Absenden">
</form>
                                  Absenden
```

Einfach:


```
<form method="post" action="ergebnis.php">
     <input type="text" name="tfEissorte">
     <input type="submit" value="Absenden">
</form>
  Die input-Tags haben verschiedene Attribute,
  die Typ, Wert usw. angeben.
```



Übersichten im Webz.B. htmlreference.io



Ubersichten im Web https://www.w3schools.com/html/html forms.asp



Das required-Attribut

```
<form method="post" action="ergebnis.php">
  <input type="text" name="tfEissorte" required>
  <input type="submit" value="Absenden">
  </form>
    Browser verhindert Abschicken ohne Wert
```

Absenden

Füllen Sie dieses Feld aus.

(keine Prüfung durch Server notwendig!)

Ein komplettes Formular:

```
Sorte? Eissorte hier eingeben

O Becher

O Waffel

Absenden
```

```
<form method="post" action="ergebnis.php">
   <div>
     <label for="idSorte">Sorte?</label>
     <input type="text" id="idSorte" name="tfEissorte"</pre>
  placeholder="Eissorte hier eingeben">
   </div>
   <div>
     <input type="radio" id="idBecher" value="Becher" name="rbAuswahl">
     <label for="idBecher">Becher</label>
     <br>
     <input type="radio" id="idWaffel" value="Waffel" name="rbAuswahl">
     <label for="idWaffel">Waffel</label>
   </div>
   < div>
       <input type="submit" value="Absenden" name="btSubmitknopf"</pre>
  id="idSubmit">
   </div>
</form>
```

Texteingabefeld

Art: Texteingabefeld


name:
wird bei Auswertung
des Formulars benutzt

```
<input type="text" id="idSorte" name="tfEissorte"
  placeholder="Eissorte hier eingeben">
```


id:

Zur eindeutigen Referenzierung des Formularelements (z.B. Javascript, label)

erzeugt:



Texteingabefeld mit label



Texteingabefeld mit voreingestelltem Wert

```
<label for="idSorte">Sorte?</label>
<input type="text" id="idSorte" name="tfEissorte"</pre>
  placeholder="Eissorte hier eingeben" value="Himbeer">
           erzeugt:
                      Sorte? Himbeer
                        Becher

    Waffel

                       Absenden
                                                            www.informatikzentrale.de
```


Eingabefeld: email

```
<form method="post" action="ergebnis.php">
 <input type="email" name="tfMail">
 <input type="submit" value="Absenden"</pre>
  name="btABsenden">
</form>
      Browser verhindert Abschicken mit ungültigem Wert
                           heinrich
                                           Absenden
       Die E-Mail-Adresse muss ein @-Zeichen enthalten. In der Angabe "heinrich" fehlt ein @-Zeichen.
```

Eingabefeld: number

```
<form method="post" action="ergebnis.php">
  <input type="number" name="tfAlter">
  <input type="submit" value="Absenden">
  </form>
```

Browser verhindert Abschicken mit ungültigem Wert



Radio-Buttons

Art: Texteingabefeld

value:
"Wert" – wird bei
Auswertung verarbeitet

name: wird bei Auswertung des Formulars benutzt

```
<input type="radio" id="idBecher" value="Becher"
    name="rbAuswahl">
<label for="idBecher">Becher</label>
<br>
<br>
<input type="radio" id="idWaffel" value="Waffel"
    name="rbAuswahl">
<label for="idWaffel">Waffel</label>
```

Sorte? Eissorte eingeben

O Becher
O Waffel


Absenden

Radio-Buttons

checked Button ist standardmäßig aktiviert


```
<input type="radio" id="idBecher" value="Becher"
   name="rbAuswahl">
<label for="idBecher">Becher</label>
<br>
<br>
<input type="radio" id="idWaffel" value="Waffel"
   name="rbAuswahl" checked>
<label for="idWaffel">Waffel</label>
```

erzeugt:



Mehrzeiliges Eingabefeld (textarea)

Anzahl der "Spalten"



Checkboxen

Art: Mehrfachauswahl

```
<input type="checkbox" id="idSchoko"

name="cbSchokoeis" value="Schokolade">
```

value:
"Wert" – wird bei Auswertung
verarbeitet

erzeugt:



Checkboxen

```
<input type="checkbox" id="idSchoko" name="cbSchokoeis"</pre>
          value="Schokolade" checked>
                                                   beim Laden des Formulars
                                                   schon angehakt
 <label for="idSchoko"> Schoko-Eis</label><br>
<input type="checkbox" id="idErdbeer" name="cbErdbeereis"</pre>
  value="Erdbeer">
<label for="idErdbeer"> Erdbeer-Eis</label><br>>
<input type="checkbox" id="idHimbeer" name="cbHimbeereis"</pre>
  value="Himbeer">
<label for="idHimbeer"> Himbeer-Eis</label><br>
```

erzeugt:



Auswahllisten ("Dropdown")


```
<label for="idLieblingseis">Was ist deine Lieblingssorte?</label>
<select id="idLieblingseis" name="selLieblingseis">
        <option value="schoko">Schoko-Eis</option>
        <option value="erdbeer">Erdbeer-Eis</option>
        <option value="himbeer">Himbeer-Eis</option>
</select>
```

erzeugt:

Was ist deine Lieblingssorte Schoko-Eis
Erdbeer-Eis
Himbeer-Eis

Weitere Input-Typen: color

<input type="color" id="idLieblingsfarbe" name="cpFarbe">



erzeugt:

Weitere Input-Typen: date

Heute

```
<input type="date" id="idGeburtsdatum" name="dpGebDat">
```

Weitere Input-Typen: range

```
<input type="range" id="idBewertung" name="rangeBewertung"
min="0" max="100">
```

erzeugt: Bewerten Sie unseren Service: Absenden

Weitere Input-Typen: url

```
<input type="url" id="idURL" name="urlMeineHomepage">
```



validiert URL! (bspw. https:// zu Beginn!)

Absendeknopf: submit

Name: wird bei Auswertung des Formulars benutzt

erzeugt:

Absenden

Formularelemente: Zusammenfassung Attribute

Attribut	Bedeutung
type=" "	Art des Elements (Text, Radio)
name="nameDesElements"	Bei der Auswertung bezieht man sich über das name-Attribut auf das Formularelement
id="vorname"	Eindeutige Referenzierung des Elements z.B. durch <label>-Tag</label>
value="Geben Sie hier Ihren Text ein"	Wert ("Inhalt), den das Formularelement bei der Auswertung hat.
	Achtung: Bei Absendebutton ist Wert nicht relevant.
checked	Radiobutton/Checkbox ist aktiviert
required	Browser prüft, ob Feld ausgefüllt ist