

PHP:
Array-Variablen
2) Assoziative Arrays

Der Schlüssel wird durch einen beliebigen String repräsentiert:

`$variable[schlüssel] = wert`

Beispiel "Schülerbemerkung":

```
$bemerkungSchueler['Fritz'] = "hat immer gut aufgepasst.";
$bemerkungSchueler['Sabine'] = "war nicht immer anwesend.";
$bemerkungSchueler['Muster'] = "ist sehr zuverlässig.";
echo "Zeugnisbemerkung: Fritz " . $bemerkungSchueler['Fritz'];
```

Assoziatives Array in Kurzform definieren:

```
$bemerkungSchueler['Fritz'] = "hat immer gut aufgepasst.";
$bemerkungSchueler['Sabine'] = "war nicht immer anwesend.";
$bemerkungSchueler['Muster'] = "ist sehr zuverlässig.";
echo "Zeugnisbemerkung: Fritz " . $bemerkungSchueler['Fritz'];
```

```
$bemerkungSchueler = array(
    'Fritz' => "hat immer gut aufgepasst.",
    'Sabine' => "war nicht immer anwesend.",
    'Muster' => "ist sehr zuverlässig.");

echo "Zeugnisbemerkung: Fritz " . $bemerkungSchueler['Fritz'];
```