

# **PHP: Formulare mit GET und POST auswerten**


# Formular in HTML:

*Datei, in der die Auswertung  
der eingegebenen Daten erfolgt*

*Wie werden die Werte  
übergeben?*

```
<form action="ergebnis.php" method="post">  
  <label for="idName">Wie heisch du?</label>  
  <input type="text" id="idName" name="vorname">  
  <input type="submit" value="Absenden" name="senden">  
</form>
```

**method = "get" - Formulardaten werden an die URL angehängt**  
**method = "post" - Formulardaten werden direkt übertragen**



**Beispiel:  
Übergabe mit "get"**

*Wir beschränken uns vorerst auf die Verwendung von "post"!*

# Daten werden als assoziatives Array übergeben:

```
<input type="text" id="idName" name="vorname">
```

Name des Arrays: `$_POST`  
Schlüssel: `"name"`-Attribut des Formularelements  
Wert: Usereingabe

**Auswertung in der Ergebnis-Datei (action = "ergebnis.php"):**

```
echo $_POST['vorname'];  
// gibt den eingegebenen Namen aus  
oder  
  
$vn = $_POST['vorname'];  
echo "Hey, " . $vn . ", du alter " . $vn . "!";  
// korrekter natürlich mit HTML-Tags:  
echo "<p>Hey, " . $vn . ", du alter " . $vn . "!</p>";
```

# Beispiel: Vollständige Auswertung eines Formulars

## 1. Formular (auf Seite index.php)

```
<form method="post" action="ergebnis.php">
  <div>
    <label for="idSorte">Sorte?</label>
    <input type="text" id="idSorte" name="eissorte">
  </div>
  <div>
    <input type="radio" id="idBecher" value="Becher" name="behaeltnis">
    <label for="idBecher">Becher</label><br>
    <input type="radio" id="idWaffel" value="Waffel" name="auswahl">
    <label for="idWaffel">Waffel</label>
  </div>
  <div>
    <input type="submit" value="Absenden" id="idSubmit">
  </div>
</form>
```

## 2. Auswertung (ergebnis.php)

```
<?php
echo "<p>Sie essen gerne $_POST['eis'] mit $_POST['behaeltnis'].</p>";
// oder
echo "<p>Sie essen gerne " . $_POST['eis'] . " mit " .
      $_POST['behaeltnis'] . "</p>";
?>
```